オゾン発生ユニット　ＯＺ0001-05R

１.仕様

項　目	仕　様	
入力電源電圧（DC）	DC 5V±10%	
入力電源電流（DC）	（最大　800mA）	
消費電力	（最大　4.0watt）	
オゾン発生量	空気原料	（10～50mg/H　　Ta25℃　60%RH）
	酸素原料	（30～100mg/H　　Ta25℃）
オゾン発生濃度	13～65ppm（6L/分　空気原料）	
動作温度範囲	-5～50℃	
動作湿度範囲	10～80%RH（結露なし）	
保存温度範囲	-10～70℃	
保存湿度範囲	10～95%RH（結露なし）	

※オゾン発生量は供給原料、気体の温度、周囲温度によって異なります。
※原料空気が高湿度であったあり、汚れている場合は除湿し、フィルターを通してオゾン発生ユニットに供給してください。
※当オゾン発生ユニットの保証時間は　１５００時間です。（但し　清浄な原料を使用し、湿度６０%以下での稼動条件）

２.外形寸法図



３.取扱注意

オゾンは３個の酸素原子で構成される　特異臭を持つ気体です。非常に不安定な物質で次第に分解して無害な酸素となります。
オゾンは大変有用ですが　人体に対して毒性があります。
オゾン含有空気が目に触れたり吸入したりしないよう　十分な換気のもと　オゾンの危険性を十分認識した上ご使用ください。

変更	変更記号	日　付	記　事	担　当		変更記号	日　付	記　事	担　当

日　付	承　認	調　査	設　計	名称	ＯＺ0001-05R	項	＊／＊
2016年 09月 23日			松本				
中遠電子工業株式会社				図番			